

Réf. 033160

SMARTMIG 162

Poste de soudure monophasé MIG/MAG 160A.
Sur roues, idéal pour les artisans et particuliers.
Réglage simple et intuitif avec la solution « SMART »

2 in 1	MIG GAS	NO GAS	EURO
	Ø 0,6 - 1mm	Ø 0,9 - 1,2mm	


- Conçu pour l'assemblage, la réparation ou la maintenance de tôles ou profilés en **acier, inox, et aluminium** en non-intensif.
- **Torche démontable** pour faciliter le changement de fil, de gaine et les déplacements.
- Faiblement consommateur, il se branche sur une simple prise domestique **230V - 16A**.
- Dévidage constant grâce à son puissant moto-dévidoir **40W**
- Il accepte des bobines de Ø **100 et 200 mm**
- 2 procédés :
 - MIG/MAG** pour soudage en atelier
Ø fil **0,6 – 0,8 – 1,0 mm**
 - NO GAZ** pour soudage en extérieur
Ø fil **0,9 – 1,2 mm**
- Son ventilateur à débit constant le protège des surchauffes.



Réglage simplifié

Avec le Smartmig, finis les réglages fastidieux. Grâce au tableau **SMART**, le réglage de la puissance (4 positions) et de la vitesse fil est facilité. Il indique le réglage idéal en fonction du type et du diamètre de fil utilisé, et de l'épaisseur de tôle à souder.

↓ ↑ mm	Fe		
	0,6	0,8	1,0
0,8	A min		
1	A min	A min	
2	A max	A max	A max
3		B min	B min
4 +		B max	B max



Avec son réglage intuitif, Réglez votre poste en quelques secondes.

REF 033160 - Livré avec câble de masse et torche Euro 2,2m galet acier 0,6 / 0,8mm

Prévoir manodétendeur :
réf. 041820 : 12L/min – réf. 041998 : 20L/min

Galets supplémentaires :
réf. 041189 : acier 0,8 / 1,0mm – réf 041196 : alu 0,8 / 1,0mm
réf. 042346 : no gaz 0,9 / 1,2mm

Buse :
réf. 041868 : spéciale no gaz pour torche 150A

50/60 HZ V	A	KVA	EURO	Ø mm	40°C	min max A	Reg	U ₀ V	cm	kg
230 1~	16	4,5	0,8 mm	0,6 0,8 1,0	40 % 60 %	30 > 160	4	18 > 32	23x50 x45	27

EN 60 974-1

MADE in PRC

INVEST IN THE FUTURE

Email : contact@gys.fr